



GAPFLEX Serie 3 PUR S

**Leichter und flexibler
Spiralschlauch aus Polyurethan**



Material:

Polyether-Polyurethan, Spirale aus Hart-PVC, transparent, Spirale grau

Einzellänge:

NW 16 - 160 mm : 20 m
NW 180 - 250 mm : 10 m

Temperaturbeständigkeit:

- 30° bis + 80° C

Einsatzgebiete:

Absaugung von leichten abrasiven Medien wie Stäuben, Fasern und Spänen

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, robuste Konstruktion, sehr glatter Strömungskanal, hydrolyse- und mikrobienbeständig, lebensmittelecht gemäß EU-Richtlinien

Sonderausführungen:

Serie 3 PUR-S ANT: antistatisch mit eingelegter Kupferlitze

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
20	0,14	0,50	20	1,50	0,60
25	0,16	0,55	25	1,50	0,60
30	0,20	0,55	30	1,50	0,60
32	0,21	0,55	32	1,50	0,60
35	0,24	0,55	35	1,50	0,60
38	0,26	0,60	38	1,50	0,50
40	0,27	0,60	40	1,50	0,50
45	0,30	0,60	45	1,50	0,45
51	0,34	0,60	50	1,00	0,45
55	0,37	0,60	55	1,00	0,30
60	0,41	0,60	60	1,00	0,30
63	0,42	0,65	63	1,00	0,30
65	0,46	0,65	65	1,00	0,30
70	0,52	0,70	70	1,00	0,25
76	0,58	0,70	75	1,00	0,25
80	0,63	0,70	80	1,00	0,16
90	0,73	0,70	90	1,00	0,16
102	0,88	0,70	102	0,80	0,16
110	0,92	0,75	110	0,80	0,16
120	1,03	0,75	120	0,80	0,16
127	1,08	0,80	125	0,80	0,16
140	1,28	0,85	140	0,60	0,16
152	1,44	0,85	150	0,60	0,16
160	1,60	0,90	160	0,50	0,16
180	1,91	1,00	180	0,50	0,16
203	2,23	1,10	200	0,40	0,16
250	3,00	1,10	250	0,30	0,15

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com