

FLEXADUX® HT 650 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +650°C

Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen,

Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau,

Automatisierungs- & Robotertechnik

beschichtetes Gewebe / Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Konstruktion

Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil /

-60°C bis 650°C Temperatur

Eigenschaften

ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, stauchbar, mit außenliegender

Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar













Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50,00	66,00	0,75	30	0,44	0,59	04200050
60,00	76,00	0,75	36	0,31	0,99	04200060
65	81,00	0,75	39	0,26	1,45	53313065
70	86,00	0,75	42	0,23	1,50	53313070
76,00	92,00	0,75	45	0,20	1,25	04200076
80,00	96,00	0,75	48	0,17	1,32	04200080
102,00	118,00	0,75	60	0,11	0,86	04200102
112,00	128,00	0,75	66	0,09	1,15	04200112
120,00	136,00	0,75	72	0,08	1,24	04200120
127,00	143,00	0,75	75	0,07	1,31	04200127
140	156,00	0,75	84	0,06	2,15	53313140
152,00	168,00	0,75	90	0,05	1,57	04200152
160,00	176,00	0,75	96	0,04	1,65	04200160
180	196,00	0,75	108	0,04	2,80	53313180
203,00	219,00	0,75	120	0,03	2,09	04200203
254,00	270,00	0,75	175	0,02	2,60	04200254
305,00	321,00	0,75	210	0,01	3,14	04200305
407,00	423,00	0,75	280	0,01	4,18	04200407
508,00	524,00	0,75	400	0,01	5,22	04200508