


SMARTFLEX® 1.0

Flexibler und mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar

- Anwendungen** Holzstaubabsaugung, Sägen & Fräsen, Grasabsaugung, Laubabsaugung, Förderung von abrasiven Medien
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** schwer entflammbar, permanent antistatisch ($R < 10^9 \text{ Ohm}$), hydrolyse- & mikrobebeständig, gute Flexibilität, sehr glatte Innenlage, außen gewellt
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / Pneumatischer Transport brennbarer Stäube (Innen: Zone 20, 21, 22), ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	19	1,00	11	2,16	0,80	1,38	10	08400013-1000-000-00
20	26	1,00	17	2,03	0,70	2,03	10	08400020-1000-000-00
20	26	1,00	17	2,03	0,70	3,04	15	08400020-1500-000-00
25	31	1,00	21	1,96	0,55	3,37	10	08400025-1000-000-00
25	31	1,00	21	1,96	0,55	5,05	15	08400025-1500-000-00
30	36	1,00	26	1,96	0,55	3,37	10	08400030-1000-000-00
30	36	1,00	26	1,96	0,55	5,05	15	08400030-1500-000-00
32	38	1,00	28	1,80	0,50	3,37	10	08400032-1000-000-00
32	38	1,00	28	1,80	0,50	5,05	15	08400032-1500-000-00
35	41	1,00	30	1,69	0,45	3,68	10	08400035-1000-000-00
35	41	1,00	30	1,69	0,45	5,53	15	08400035-1500-000-00
38	44	1,00	32	1,69	0,45	3,37	10	08400038-1000-000-00
38	44	1,00	32	1,69	0,45	5,05	15	08400038-1500-000-00
40	47	1,00	34	1,69	0,45	3,37	10	08400040-1000-000-00
40	47	1,00	34	1,69	0,45	5,05	15	08400040-1500-000-00
50	57	1,00	43	1,32	0,40	4,17	10	08400050-1000-000-00
50	57	1,00	43	1,32	0,40	6,26	15	08400050-1500-000-00
60	67	1,00	51	1,27	0,35	4,97	10	08400060-1000-000-00
60	67	1,00	51	1,27	0,35	7,46	15	08400060-1500-000-00
65	72	1,00	56	1,25	0,34	5,37	10	08400065-1000-000-00
65	72	1,00	56	1,25	0,34	8,06	15	08400065-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
70	77	1,00	59	1,20	0,32	5,77	10	08400070-1000-000-00
70	77	1,00	59	1,20	0,32	8,66	15	08400070-1500-000-00
75	82	1,00	64	1,16	0,30	6,18	10	08400075-1000-000-00
75	82	1,00	64	1,16	0,30	9,26	15	08400075-1500-000-00
80	87	1,00	68	1,05	0,25	7,40	10	08400080-1000-000-00
80	87	1,00	68	1,05	0,25	11,09	15	08400080-1500-000-00
90	97	1,00	77	0,85	0,25	8,30	10	08400090-1000-000-00
90	97	1,00	77	0,85	0,25	12,45	15	08400090-1500-000-00
100	107	1,00	85	0,70	0,23	9,20	10	08400100-1000-000-00
100	107	1,00	85	0,70	0,23	13,80	15	08400100-1500-000-00
110	117	1,00	94	0,65	0,20	10,10	10	08400110-1000-000-00
110	117	1,00	94	0,65	0,20	15,15	15	08400110-1500-000-00
115	122	1,00	98	0,65	0,20	10,55	10	08400115-1000-000-00
115	122	1,00	98	0,65	0,20	15,83	15	08400115-1500-000-00
120	128	1,00	102	0,65	0,20	10,04	10	08400120-1000-000-00
120	128	1,00	102	0,65	0,20	15,07	15	08400120-1500-000-00
125	133	1,00	106	0,55	0,20	10,45	10	08400125-1000-000-00
125	133	1,00	106	0,55	0,20	15,67	15	08400125-1500-000-00
130	138	1,00	111	0,55	0,18	10,85	10	08400130-1000-000-00
140	148	1,00	119	0,55	0,15	11,66	10	08400140-1000-000-00
140	148	1,00	119	0,55	0,15	17,49	15	08400140-1500-000-00
150	158	1,00	128	0,45	0,15	12,47	10	08400150-1000-000-00
150	158	1,00	128	0,45	0,15	18,70	15	08400150-1500-000-00
152	160	1,00	130	0,45	0,15	0,00	10	08400152-1000-000-00
152	160	1,00	130	0,45	0,15	0,00	15	08400152-1500-000-00
160	168	1,00	136	0,40	0,15	13,28	10	08400160-1000-000-00
160	168	1,00	136	0,40	0,15	19,92	15	08400160-1500-000-00
175	183	1,00	148	0,38	0,13	14,49	10	08400175-1000-000-00
175	183	1,00	148	0,38	0,13	21,73	15	08400175-1500-000-00
180	188	1,00	153	0,35	0,12	14,89	10	08400180-1000-000-00
180	188	1,00	153	0,35	0,12	22,34	15	08400180-1500-000-00
200	208	1,00	170	0,30	0,11	20,25	10	08400200-1000-000-00
200	208	1,00	170	0,30	0,11	30,37	15	08400200-1500-000-00
215	223	1,00	181	0,28	0,10	0,00	10	08400215-1000-000-00
215	223	1,00	181	0,28	0,09	0,00	15	08400215-1500-000-00
225	233	1,00	191	0,25	0,09	22,76	10	08400225-1000-000-00
225	233	1,00	191	0,25	0,09	34,13	15	08400225-1500-000-00
250	258	1,00	213	0,25	0,08	25,26	10	08400250-1000-000-00
250	258	1,00	213	0,25	0,08	37,89	15	08400250-1500-000-00
254	262	1,00	218	0,25	0,08	0,00	10	08400254-1000-000-00
254	262	1,00	218	0,25	0,08	0,00	15	08400254-1500-000-00
275	283	1,00	230	0,24	0,07	27,77	10	08400275-1000-000-00
280	288	1,00	235	0,23	0,07	29,47	10	08400280-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
300	308	1,00	255	0,20	0,07	30,27	10	08400300-1000-000-00
320	329	1,00	275	0,20	0,07	36,92	10	08400320-1000-000-00
325	334	1,00	280	0,20	0,06	37,48	10	08400325-1000-000-00
350	359	1,00	298	0,18	0,06	40,33	10	08400350-1000-000-00
400	409	1,00	340	0,14	0,06	46,01	10	08400400-1000-000-00
450	459	1,00	390	0,12	0,05	51,69	10	08400450-1000-000-00
500	509	1,00	440	0,10	0,03	57,37	10	08400500-1000-000-00