


FLEXADUX® P 7 OL PU Food

Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Lebensmittelherstellung & -förderung, Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik, Dosieren, Absaugarme
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C
- Eigenschaften** gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, halogen- & weichmacherfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006
- Optional** - Lebensmittelechte Variante für Lebensmittelsimulanz D2 (fettige Lebensmittel)



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30	0,70	15	1,55	0,40	2,20	10	07508025-1000-000-00
25	30	0,70	15	1,55	0,40	3,30	15	07508025-1500-000-00
30	35	0,70	20	1,45	0,35	2,61	10	07508030-1000-000-00
30	35	0,70	20	1,45	0,35	3,91	15	07508030-1500-000-00
32	37	0,70	22	1,45	0,35	2,77	10	07508032-1000-000-00
32	37	0,70	22	1,45	0,35	4,16	15	07508032-1500-000-00
38	43	0,70	26	1,40	0,34	3,26	10	07508038-1000-000-00
38	43	0,70	26	1,40	0,34	4,89	15	07508038-1500-000-00
40	45	0,70	28	1,35	0,32	3,42	10	07508040-1000-000-00
40	45	0,70	28	1,35	0,32	5,13	15	07508040-1500-000-00
45	50	0,70	30	1,20	0,30	3,83	10	07508045-1000-000-00
45	50	0,70	30	1,20	0,30	5,74	15	07508045-1500-000-00
50	56	0,70	35	1,18	0,27	3,85	10	07508050-1000-000-00
50	56	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	07508050-1500-000-00
60	66	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	07508060-1000-000-00
60	66	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	07508060-1500-000-00
65	71	0,70	48	1,10	0,25	4,97	10	07508065-1000-000-00
65	71	0,70	48	1,10	0,25	7,45	15	07508065-1500-000-00
70	76	0,70	51	1,10	0,25	5,34	10	07508070-1000-000-00
70	76	0,70	51	1,10	0,25	8,01	15	07508070-1500-000-00
75	81	0,70	53	0,90	0,23	5,71	10	07508075-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
75	81	0,70	53	0,90	0,23	8,56	15	07508075-1500-000-00
80	86	0,70	56	0,86	0,21	6,08	10	07508080-1000-000-00
80	86	0,70	56	0,86	0,21	9,12	15	07508080-1500-000-00
82	88	0,70	57	0,80	0,20	6,23	10	07508082-1000-000-00
90	96	0,70	60	0,75	0,20	11,29	10	07508090-1000-000-00
90	96	0,70	60	0,75	0,20	16,94	15	07508090-1500-000-00
100	106	0,70	70	0,64	0,19	7,56	10	07508100-1000-000-00
100	106	0,70	70	0,64	0,19	11,34	15	07508100-1500-000-00
105	111	0,70	74	0,62	0,18	11,90	15	07508105-1500-000-00
110	116	0,70	78	0,60	0,17	8,30	10	07508110-1000-000-00
110	116	0,70	78	0,60	0,17	12,45	15	07508110-1500-000-00
115	121	0,70	80	0,58	0,16	8,67	10	07508115-1000-000-00
115	121	0,70	80	0,58	0,16	13,01	15	07508115-1500-000-00
120	126	0,70	84	0,54	0,16	8,95	10	07508120-1000-000-00
120	126	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	07508120-1500-000-00
125	131	0,70	88	0,50	0,15	9,31	10	07508125-1000-000-00
125	131	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	07508125-1500-000-00
140	146	0,70	98	0,43	0,11	10,41	10	07508140-1000-000-00
140	146	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	07508140-1500-000-00
150	156	0,70	105	0,41	0,11	11,15	10	07508150-1000-000-00
150	156	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	07508150-1500-000-00
152	158	0,70	107	0,41	0,11	11,30	10	07508152-1000-000-00
152	158	0,70	107	0,41	0,11	16,94	15	07508152-1500-000-00
160	166	0,70	112	0,37	0,11	11,88	10	07508160-1000-000-00
160	166	0,70	112	0,37	0,11	17,82	15	07508160-1500-000-00
175	181	0,70	123	0,35	0,11	12,98	10	07508175-1000-000-00
175	181	0,70	123	0,35	0,11	19,47	15	07508175-1500-000-00
180	187	0,70	126	0,32	0,11	15,96	10	07508180-1000-000-00
180	187	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	07508180-1500-000-00
200	207	0,70	140	0,27	0,10	17,71	10	07508200-1000-000-00
200	207	0,70	140	0,27	0,10	26,56	15	07508200-1500-000-00
215	222	0,70	150	0,23	0,06	19,02	10	07508215-1000-000-00
215	222	0,70	150	0,23	0,06	28,54	15	07508215-1500-000-00
225	232	0,70	158	0,21	0,08	19,90	10	07508225-1000-000-00
225	232	0,70	158	0,21	0,08	29,85	15	07508225-1500-000-00
250	257	0,70	175	0,21	0,06	22,09	10	07508250-1000-000-00
250	257	0,70	175	0,21	0,06	33,14	15	07508250-1500-000-00
254	261	0,70	179	0,20	0,06	22,44	10	07508254-1000-000-00
254	261	0,70	179	0,20	0,06	33,66	15	07508254-1500-000-00
275	282	0,70	185	0,18	0,06	0,00	10	07508275-1000-000-00
275	282	0,70	185	0,18	0,06	0,00	15	07508275-1500-000-00
280	287	0,70	190	0,18	0,06	24,72	10	07508280-1000-000-00
280	287	0,70	190	0,18	0,06	37,08	15	07508280-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
300	307	0,70	210	0,16	0,06	26,48	10	07508300-1000-000-00
315	322	0,70	225	0,14	0,05	29,86	10	07508315-1000-000-00
320	327	0,70	230	0,13	0,03	0,00	10	07508320-1000-000-00
325	332	0,70	235	0,11	0,03	0,00	10	07508325-1000-000-00
350	357	0,70	245	0,11	0,02	33,15	10	07508350-1000-000-00
400	407	0,70	280	0,09	0,01	37,86	10	07508400-1000-000-00
450	457	0,70	315	0,07	0,01	0,00	10	07508450-1000-000-00
500	507	0,70	350	0,05	0,01	47,28	10	07508500-1000-000-00