

FLEXADUX® P 2 PE

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyethylen

- Anwendungen** Absauganlagen, Lösungsmitteldampfabsaugung, Dampfabsaugung, Entlüftung, Klima- & Kühltechnik
- Konstruktion** PE, Farblos, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** leicht, ausgezeichnete Flexibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), extrem leicht & besonders flexibel, gute chemische Beständigkeit, insbesondere gegen Lösungsmittel & andere aggressive Dämpfe, gute mechanische Festigkeit, halogen- & weichmacherfrei
- Optional** - elektrisch leitfähig ($R < 10^4$ Ohm)



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40	44	0,40	28	0,45	0,18	0,12	28000040
50	54	0,40	35	0,40	0,16	0,15	28000050
60	64	0,40	42	0,40	0,16	0,18	28000060
70	74	0,40	49	0,30	0,12	0,20	28000070
75	79	0,40	53	0,30	0,10	0,22	28000075
80	84	0,40	56	0,30	0,10	0,23	28000080
90	94	0,40	63	0,25	0,09	0,26	28000090
100	104	0,40	70	0,20	0,09	0,29	28000100
125	129	0,40	85	0,20	0,08	0,37	28000125
150	154	0,40	100	0,10	0,06	0,44	28000150
200	206	0,40	140	0,08	0,05	0,87	28000200
250	256	0,40	175	0,05	0,04	1,08	28000250
300	306	0,40	210	0,03	0,03	1,29	28000300
350	357	0,40	245	0,02	0,02	1,77	28000350
400	407	0,40	280	0,02	0,02	2,01	28000400
500	507	0,40	350	0,01	0,01	2,51	28000500