


FLEXADUX® P 3 LF transparent

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC

- Anwendungen** Abwasser, Dachentwässerung, Klima- & Kühltechnik, Entlüftung, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC
- Temperatur** 0°C bis 70°C
- Eigenschaften** mittelschwer, glatte Innenlage, außen gewellt, gute chemische Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	1,20	38	2,50	0,80	3,17	10	31000025-1000-000-00
25	33,00	1,20	38	2,50	0,80	4,76	15	31000025-1500-000-00
30	38,00	1,20	40	2,45	0,80	3,77	10	31000030-1000-000-00
32	40,00	1,20	48	2,40	0,75	4,00	10	31000032-1000-000-00
32	40,00	1,20	48	2,40	0,75	6,00	15	31000032-1500-000-00
38	46,00	1,20	57	2,20	0,70	0,00	10	31000038-1000-000-00
38	46,00	1,20	57	2,20	0,70	0,00	15	31000038-1500-000-00
40	49,00	1,20	60	2,10	0,60	5,05	10	31000040-1000-000-00
40	49,00	1,20	60	2,10	0,60	7,58	15	31000040-1500-000-00
50	59,00	1,20	75	1,90	0,40	6,25	10	31000050-1000-000-00
50	59,00	1,20	75	1,90	0,40	9,38	15	31000050-1500-000-00
60	69,00	1,20	90	1,60	0,35	7,45	10	31000060-1000-000-00
60	69,00	1,20	90	1,60	0,35	11,18	15	31000060-1500-000-00
65	74,00	1,20	98	1,45	0,32	8,05	10	31000065-1000-000-00
65	74,00	1,20	98	1,45	0,32	12,08	15	31000065-1500-000-00
70	79,00	1,20	105	1,30	0,30	8,65	10	31000070-1000-000-00
70	79,00	1,20	105	1,30	0,30	12,98	15	31000070-1500-000-00
75	84,00	1,20	110	1,20	0,30	9,25	10	31000075-1000-000-00
75	84,00	1,20	110	1,20	0,30	13,88	15	31000075-1500-000-00
80	89,00	1,20	120	1,20	0,30	9,85	10	31000080-1000-000-00
80	89,00	1,20	120	1,20	0,30	14,78	15	31000080-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
90	99,00	1,20	135	1,10	0,28	11,05	10	31000090-1000-000-00
90	99,00	1,20	135	1,10	0,28	16,58	15	31000090-1500-000-00
100	110,00	1,20	150	1,00	0,25	12,79	10	31000100-1000-000-00
100	110,00	1,20	150	1,00	0,25	19,18	15	31000100-1500-000-00
110	120,00	1,20	165	0,90	0,25	14,04	10	31000110-1000-000-00
110	120,00	1,20	165	0,90	0,25	21,05	15	31000110-1500-000-00
115	125,00	1,20	173	0,85	0,25	14,66	10	31000115-1000-000-00
115	125,00	1,20	173	0,85	0,25	21,99	15	31000115-1500-000-00
120	130,00	1,20	180	0,85	0,25	15,28	10	31000120-1000-000-00
120	130,00	1,20	180	0,85	0,25	22,93	15	31000120-1500-000-00
125	135,00	1,20	185	0,85	0,25	15,91	10	31000125-1000-000-00
140	152,00	1,20	200	0,60	0,18	19,73	10	31000140-1000-000-00
140	152,00	1,20	200	0,60	0,18	29,59	15	31000140-1500-000-00
150	162,00	1,50	225	0,50	0,18	21,08	10	31000150-1000-000-00
160	172,00	1,50	240	0,40	0,16	22,44	10	31000160-1000-000-00
160	172,00	1,50	240	0,40	0,16	33,66	15	31000160-1500-000-00
170	182,00	1,50	250	0,40	0,16	23,80	10	31000170-1000-000-00
175	188,00	1,50	260	0,35	0,16	0,00	10	31000175-1000-000-00
175	188,00	1,50	260	0,35	0,16	0,00	15	31000175-1500-000-00
180	192,00	1,50	270	0,30	0,15	25,15	10	31000180-1000-000-00
180	192,00	1,50	270	0,30	0,15	37,73	15	31000180-1500-000-00
200	212,00	1,50	315	0,25	0,13	27,87	10	31000200-1000-000-00
200	212,00	1,50	315	0,25	0,13	41,80	15	31000200-1500-000-00