

FLEXADUX® P 2 HL

Leichter, flexibler und antistatischer Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Farbnebelabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Klimatisierung & HVAC, Entlüftung, Absauganlagen
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Schwarz / Tiefschwarz (äbnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, schwer entflammbar, permanent antistatisch ($R \leq 10^8 \text{ Ohm}$)
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRGS 727
- Optional** - mit Polyamidspirale



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29	0,40	25	2,00	0,35	1,37	10	24005025-1000-000-99
25	29	0,40	25	2,00	0,35	2,05	15	24005025-1500-000-99
30	34	0,40	30	1,80	0,32	1,62	10	24005030-1000-000-99
30	34	0,40	30	1,80	0,32	2,43	15	24005030-1500-000-99
40	44	0,40	40	1,50	0,30	2,27	10	24005040-1000-000-99
40	44	0,40	40	1,50	0,30	3,41	15	24005040-1500-000-99
50	54	0,40	50	1,20	0,25	2,81	10	24005050-1000-000-99
50	54	0,40	50	1,20	0,25	4,21	15	24005050-1500-000-99
60	64	0,40	60	1,00	0,20	3,34	10	24005060-1000-000-99
60	64	0,40	60	1,00	0,20	5,02	15	24005060-1500-000-99
70	74	0,40	70	0,90	0,18	3,88	10	24005070-1000-000-99
70	74	0,40	70	0,90	0,18	5,82	15	24005070-1500-000-99
75	79	0,40	75	0,85	0,12	4,15	10	24005075-1000-000-99
75	79	0,40	75	0,85	0,12	6,22	15	24005075-1500-000-99
80	84	0,40	80	0,80	0,10	4,42	10	24005080-1000-000-99
80	84	0,40	80	0,80	0,10	6,63	15	24005080-1500-000-99
90	94	0,40	90	0,70	0,09	4,95	10	24005090-1000-000-99
90	94	0,40	90	0,70	0,09	7,43	15	24005090-1500-000-99
100	105	0,40	100	0,60	0,08	5,32	10	24005100-1000-000-99
100	105	0,40	100	0,60	0,08	7,98	15	24005100-1500-000-99
110	115	0,40	110	0,55	0,08	5,84	10	24005110-1000-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	115	0,40	110	0,55	0,08	8,76	15	24005110-1500-000-99
115	120	0,40	115	0,55	0,08	6,10	10	24005115-1000-000-99
115	120	0,40	115	0,55	0,08	9,15	15	24005115-1500-000-99
120	125	0,40	120	0,50	0,07	6,36	10	24005120-1000-000-99
120	125	0,40	120	0,50	0,07	9,54	15	24005120-1500-000-99
125	130	0,40	125	0,50	0,07	6,62	10	24005125-1000-000-99
125	130	0,40	125	0,50	0,07	9,92	15	24005125-1500-000-99
127	132	0,40	127	0,50	0,07	6,72	10	24005127-1000-000-99
140	145	0,40	140	0,40	0,06	7,39	10	24005140-1000-000-99
140	145	0,40	140	0,40	0,06	11,09	15	24005140-1500-000-99
150	155	0,40	150	0,30	0,06	7,91	10	24005150-1000-000-99
150	155	0,40	150	0,30	0,06	11,87	15	24005150-1500-000-99
160	165	0,40	160	0,28	0,06	8,43	10	24005160-1000-000-99
160	165	0,40	160	0,25	0,06	12,64	15	24005160-1500-000-99
180	185	0,40	180	0,22	0,05	9,46	10	24005180-1000-000-99
180	185	0,40	180	0,22	0,05	14,20	15	24005180-1500-000-99
181	186	0,40	181	0,22	0,05	9,52	10	24005181-1000-000-99
200	206	0,40	200	0,20	0,04	11,25	10	24005200-1000-000-99
200	206	0,40	200	0,20	0,04	16,88	15	24005200-1500-000-99
206	212	0,40	206	0,20	0,04	11,58	10	24005206-1000-000-99
210	216	0,40	210	0,20	0,04	11,80	10	24005210-1000-000-99
215	221	0,40	215	0,20	0,04	12,08	10	24005215-1000-000-99
215	221	0,40	215	0,20	0,04	18,12	15	24005215-1500-000-99
225	231	0,40	225	0,15	0,03	12,63	10	24005225-1000-000-99
225	231	0,40	225	0,15	0,03	18,95	15	24005225-1500-000-99
250	256	0,40	250	0,15	0,03	14,01	10	24005250-1000-000-99
250	256	0,40	250	0,15	0,03	21,02	15	24005250-1500-000-99
256	262	0,40	256	0,15	0,03	14,34	10	24005256-1000-000-99
280	286	0,40	280	0,10	0,02	15,67	10	24005280-1000-000-99
300	306	0,40	300	0,10	0,02	16,77	10	24005300-1000-000-99
306	312	0,40	306	0,10	0,02	17,10	10	24005306-1000-000-99
315	321	0,40	315	0,08	0,02	19,93	10	24005315-1000-000-99
315	321	0,40	315	0,08	0,02	29,89	15	24005315-1500-000-99
325	331	0,40	325	0,07	0,02	24,18	10	24005325-1000-000-99
350	356	0,40	350	0,06	0,02	22,11	10	24005350-1000-000-99
400	406	0,40	400	0,04	0,01	25,24	10	24005400-1000-000-99
408	414	0,40	408	0,04	0,01	25,74	10	24005408-1000-000-99
450	456	0,40	450	0,04	0,01	28,36	10	24005450-1000-000-99
500	506	0,40	500	0,03	0,01	31,48	10	24005500-1000-000-99
508	514	0,40	508	0,02	0,01	31,98	10	24005508-1000-000-99
510	518	0,40	510	0,02	0,01	42,63	10	24005510-1000-000-99
510	518	0,40	510	0,02	0,01	63,95	15	24005510-1500-000-99
550	558	0,40	550	0,02	0,01	0,00	10	24005550-1000-000-99