

# GENESIS® ToiVac N

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE

- Anwendungen** Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
- Konstruktion** PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest
- Optional** - mit dicht verschweißten Anschlusssmuffen  
 - Muffen auch einzeln lieferbar



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 51                    | 71                    | 1,40            | 85               | 0,00                     | 0,95              | 8,57                        | 10        | 43511051-1000-000-00 |
| 51                    | 71                    | 1,40            | 85               | 0,00                     | 0,95              | 12,85                       | 15        | 43511051-1500-000-00 |
| 63                    | 83                    | 1,40            | 105              | 0,00                     | 0,95              | 12,24                       | 10        | 43511063-1000-000-00 |
| 63                    | 83                    | 1,40            | 105              | 0,00                     | 0,95              | 18,36                       | 15        | 43511063-1500-000-00 |
| 76                    | 96                    | 1,40            | 125              | 0,00                     | 0,95              | 14,53                       | 10        | 43511076-1000-000-00 |
| 76                    | 96                    | 1,40            | 125              | 0,00                     | 0,95              | 21,79                       | 15        | 43511076-1500-000-00 |
| 80                    | 100                   | 1,40            | 140              | 0,00                     | 0,80              | 15,20                       | 10        | 43511080-1000-000-00 |
| 80                    | 100                   | 1,40            | 140              | 0,00                     | 0,80              | 22,79                       | 15        | 43511080-1500-000-00 |
| 102                   | 122                   | 1,40            | 165              | 0,00                     | 0,85              | 19,10                       | 10        | 43511102-1000-000-00 |
| 102                   | 122                   | 1,40            | 165              | 0,00                     | 0,85              | 28,65                       | 15        | 43511102-1500-000-00 |