

FLEXADUX® P-G-EX 1

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Fahrzeugbau, Entlüftung, Hochtemperaturanwendungen
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / PA
- Temperatur** -40°C bis 150°C, kurzfristig bis 170°C
- Eigenschaften** sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, überfahrbar, trittfest, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	48	0,40	75	0,00	0,70	3,31	10	29205038-1000-000-77
38	48	0,40	75	0,00	0,70	4,97	15	29205038-1500-000-77
40	50	0,40	80	0,00	0,65	3,46	10	29205040-1000-000-77
40	50	0,40	80	0,00	0,65	5,20	15	29205040-1500-000-77
50	60	0,40	85	0,00	0,50	4,23	10	29205050-1000-000-77
51	61	0,40	90	0,00	0,50	7,37	10	29205051-1000-000-77
51	61	0,40	90	0,00	0,50	11,05	15	29205051-1500-000-77
60	70	0,40	95	0,00	0,40	5,00	10	29205060-1000-000-77
60	70	0,40	95	0,00	0,40	7,51	15	29205060-1500-000-77
65	76	0,40	100	0,00	0,35	6,44	10	29205065-1000-000-77
65	76	0,40	100	0,00	0,35	9,66	15	29205065-1500-000-77
70	81	0,40	105	0,00	0,20	6,88	10	29205070-1000-000-77
70	81	0,40	105	0,00	0,20	10,33	15	29205070-1500-000-77
76	87	0,40	115	0,00	0,15	7,42	10	29205076-1000-000-77
76	87	0,40	115	0,00	0,15	11,13	15	29205076-1500-000-77
80	91	0,40	160	0,00	0,12	7,78	10	29205080-1000-000-77
80	91	0,40	160	0,00	0,12	11,67	15	29205080-1500-000-77
90	101	0,40	175	0,00	0,12	8,67	10	29205090-1000-000-77
90	101	0,40	175	0,00	0,12	13,01	15	29205090-1500-000-77
102	113	0,40	190	0,00	0,10	9,11	10	29205102-1000-000-77
102	113	0,40	190	0,00	0,10	13,67	15	29205102-1500-000-77

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	121	0,40	210	0,00	0,10	9,78	10	29205110-1000-000-77
110	121	0,40	210	0,00	0,10	14,67	15	29205110-1500-000-77
115	126	0,40	220	0,00	0,10	0,00	10	29205115-1000-000-77
115	126	0,40	220	0,00	0,10	0,00	15	29205115-1500-000-77
120	131	0,40	230	0,00	0,09	10,62	10	29205120-1000-000-77
120	131	0,40	230	0,00	0,09	15,93	15	29205120-1500-000-77
127	139	0,40	250	0,00	0,08	11,33	10	29205127-1000-000-77
127	139	0,40	250	0,00	0,08	16,99	15	29205127-1500-000-77
130	142	0,40	260	0,00	0,08	11,58	10	29205130-1000-000-77
140	152	0,40	280	0,00	0,07	12,42	10	29205140-1000-000-77
140	152	0,40	280	0,00	0,07	18,63	15	29205140-1500-000-77
150	162	0,40	300	0,00	0,06	13,26	10	29205150-1000-000-77
150	162	0,40	300	0,00	0,06	19,89	15	29205150-1500-000-77
152	164	0,40	300	0,00	0,06	13,43	10	29205152-1000-000-77
152	164	0,40	300	0,00	0,06	20,15	15	29205152-1500-000-77
160	172	0,40	320	0,00	0,06	14,10	10	29205160-1000-000-77
160	172	0,40	320	0,00	0,06	21,15	15	29205160-1500-000-77
175	187	0,40	350	0,00	0,05	15,36	10	29205175-1000-000-77
175	187	0,40	350	0,00	0,05	23,05	15	29205175-1500-000-77
180	192	0,40	380	0,00	0,04	15,79	10	29205180-1000-000-77
180	192	0,40	380	0,00	0,04	23,68	15	29205180-1500-000-77
203	215	0,40	400	0,00	0,04	17,72	10	29205203-1000-000-77
250	262	0,40	500	0,00	0,02	21,67	10	29205250-1000-000-77