

FLEXADUX® P 2 HL

Leichter, flexibler und antistatischer Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Farbnebelabsaugung, Lösungsmitteldampfabzug, Klimatisierung & HVAC, Entlüftung, Absauganlagen
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, schwer entflammbar, permanent antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm)
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRGS 727
- Optional** - mit Polyamidspirale



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25,00	29,00	0,40	25	2,00	0,35	0,14	24005025
30,00	34,00	0,40	30	1,80	0,32	0,16	24005030
40,00	44,00	0,40	40	1,50	0,30	0,23	24005040
50,00	54,00	0,40	50	1,20	0,25	0,28	24005050
60,00	64,00	0,40	60	1,00	0,20	0,33	24005060
70,00	74,00	0,40	70	0,90	0,18	0,39	24005070
75,00	79,00	0,40	75	0,85	0,12	0,41	24005075
80,00	84,00	0,40	80	0,80	0,10	0,44	24005080
100,00	105,00	0,40	100	0,60	0,08	0,53	24005100
120,00	125,00	0,40	120	0,50	0,07	0,64	24005120
125,00	130,00	0,40	125	0,50	0,07	0,66	24005125
140,00	145,00	0,40	140	0,40	0,06	0,74	24005140
150,00	155,00	0,40	150	0,30	0,06	0,79	24005150
175,00	180,00	0,40	175	0,25	0,05	0,92	24005175
200,00	206,00	0,40	200	0,20	0,04	1,13	24005200
250,00	256,00	0,40	250	0,15	0,03	1,40	24005250
300,00	306,00	0,40	300	0,10	0,02	1,68	24005300
350,00	357,00	0,40	350	0,06	0,02	2,21	24005350
400,00	407,00	0,40	400	0,04	0,01	2,52	24005400
450,00	457,00	0,40	450	0,04	0,01	2,84	24005450
500,00	507,00	0,40	500	0,03	0,01	3,15	24005500

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
600,00	608,00	0,40	600	0,02	0,01	5,01	24005600