

FLEXADUX P2 A1000

TIEFSCHWARZ

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen Absaugarme, Dunstabzug, Schweißgasabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Ventilation

Konstruktion beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnlich RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), schwer entflammbar, selbstverlöschend

Normen schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V0



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	28,00	0,25	18	0,90	0,90	0,94	10	24205025-1000-000-99
25	28,00	0,25	18	0,90	0,90	1,40	15	24205025-1500-000-99
30	33,00	0,25	21	0,90	0,90	1,11	10	24205030-1000-000-99
30	33,00	0,25	21	0,90	0,90	1,67	15	24205030-1500-000-99
40	43,00	0,25	28	0,90	0,90	1,47	10	24205040-1000-000-99
40	43,00	0,25	28	0,90	0,90	2,20	15	24205040-1500-000-99
50	53,00	0,25	35	0,80	0,80	1,82	10	24205050-1000-000-99
50	53,00	0,25	35	0,80	0,80	2,73	15	24205050-1500-000-99
55	58,00	0,25	40	0,80	0,80	2,00	10	24205055-1000-000-99
60	63,00	0,25	42	0,80	0,80	2,17	10	24205060-1000-000-99
60	63,00	0,25	42	0,80	0,80	3,26	15	24205060-1500-000-99
70	73,00	0,25	49	0,70	0,70	2,52	10	24205070-1000-000-99
70	73,00	0,25	49	0,70	0,70	3,78	15	24205070-1500-000-99
75	78,00	0,25	53	0,60	0,60	2,70	10	24205075-1000-000-99
75	78,00	0,25	53	0,60	0,60	4,05	15	24205075-1500-000-99
80	83,00	0,25	56	0,60	0,60	2,87	10	24205080-1000-000-99
80	83,00	0,25	56	0,60	0,60	4,31	15	24205080-1500-000-99
90	93,00	0,25	65	0,50	0,50	3,22	10	24205090-1000-000-99
90	93,00	0,25	65	0,50	0,50	4,83	15	24205090-1500-000-99
100	104,00	0,25	70	0,50	0,50	3,44	10	24205100-1000-000-99
100	104,00	0,25	70	0,50	0,50	5,16	15	24205100-1500-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	114,00	0,25	80	0,50	0,50	3,78	10	24205110-1000-000-99
110	114,00	0,25	80	0,50	0,50	5,67	15	24205110-1500-000-99
115	119,00	0,25	84	0,50	0,50	3,94	10	24205115-1000-000-99
115	119,00	0,25	84	0,50	0,50	5,92	15	24205115-1500-000-99
120	124,00	0,25	85	0,50	0,50	4,11	10	24205120-1000-000-99
120	124,00	0,25	85	0,50	0,50	6,17	15	24205120-1500-000-99
125	129,00	0,25	88	0,50	0,50	4,28	10	24205125-1000-000-99
125	129,00	0,25	88	0,50	0,50	6,42	15	24205125-1500-000-99
140	144,00	0,25	95	0,35	0,35	4,78	10	24205140-1000-000-99
140	144,00	0,25	95	0,35	0,35	7,17	15	24205140-1500-000-99
150	154,00	0,25	105	0,20	0,20	5,11	10	24205150-1000-000-99
150	154,00	0,25	105	0,20	0,20	7,67	15	24205150-1500-000-99
160	164,00	0,25	110	0,20	0,20	5,44	10	24205160-1000-000-99
160	164,00	0,25	110	0,20	0,20	8,17	15	24205160-1500-000-99
165	169,00	0,25	115	0,20	0,20	5,61	10	24205165-1000-000-99
180	185,00	0,25	120	0,20	0,20	7,21	10	24205180-1000-000-99
180	185,00	0,25	120	0,20	0,20	10,81	15	24205180-1500-000-99
200	205,00	0,25	140	0,20	0,20	14,39	10	24205200-1000-000-99
200	205,00	0,25	140	0,20	0,20	21,58	15	24205200-1500-000-99
215	208,00	0,25	155	0,10	0,10	15,46	10	24205215-1000-000-99
215	208,00	0,25	155	0,10	0,10	23,19	15	24205215-1500-000-99
225	230,00	0,25	165	0,10	0,10	16,17	10	24205225-1000-000-99
225	230,00	0,25	165	0,10	0,10	24,26	15	24205225-1500-000-99
250	255,00	0,25	175	0,10	0,10	17,96	10	24205250-1000-000-99
250	255,00	0,25	175	0,10	0,10	26,94	15	24205250-1500-000-99
280	285,00	0,25	198	0,08	0,08	12,12	10	24205280-1000-000-99
300	305,00	0,25	210	0,06	0,06	11,91	10	24205300-1000-000-99
315	320,00	0,25	230	0,05	0,05	14,85	10	24205315-1000-000-99
350	355,00	0,25	245	0,05	0,05	16,47	10	24205350-1000-000-99
400	405,00	0,25	280	0,04	0,04	18,79	10	24205400-1000-000-99
450	455,00	0,25	315	0,03	0,03	21,12	10	24205450-1000-000-99
500	505,00	0,25	350	0,02	0,02	23,44	10	24205500-1000-000-99
508	513,00	0,25	360	0,02	0,02	23,81	10	24205508-1000-000-99
550	555,00	0,25	370	0,01	0,01	0,00	10	24205550-1000-000-99