

FLEXADUX® HT 1100 CL

Hochflexibler Clipschlauch für Temperaturen bis +1100°C

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Hochtemperaturanwendungen, Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe mit VA-Fadenverstärkung, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -50°C bis 1.100°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, stauchbar, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
80	97	4,00	54	0,28	1,20	53323080
90	107	4,00	55	0,25	1,20	53323090
102	119	4,00	60	0,20	1,20	53323102
112	129	4,00	66	0,17	1,25	53323112
120	137	4,00	72	0,14	1,30	53323120
127	144	4,00	75	0,13	1,50	53323127
152	169	4,00	90	0,09	1,70	53323152
160	177	4,00	96	0,08	1,70	53323160
180	197	4,00	108	0,06	2,00	53323180
203	220	4,00	120	0,05	2,20	53323203
254	271	4,00	175	0,04	3,00	53323254
305	322	4,00	210	0,02	3,90	53323305
407	424	4,00	280	0,01	5,80	53323407
508	525	4,00	400	0,01	7,60	53323508
600	617	4,00	500	0,01	9,60	53323600