

## FLEXADUX® Silikon CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Silikon

**Anwendungen** Abgasabsaugung, Absauganlagen, Absaugarme, Dampfabsaugung, Entlüftung

**Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Silikon-beschichtetes Glasgewebe, Grau / Silbergrau (ähnл. RAL 7001), deckend, Clipprofil / einlagig

**Temperatur** -60°C bis 300°C

**Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



**made  
in  
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	63	0,40	30	0,85	0,32	0,45	03172050
60	73	0,40	36	0,68	0,22	0,53	03172060
76	89	0,40	45	0,47	0,14	0,66	03172076
80	93	0,40	48	0,43	0,13	0,70	03172080
102	115	0,40	60	0,30	0,08	0,65	03172102
110	123	0,40	66	0,25	0,07	0,70	03172110
120	133	0,40	72	0,22	0,06	0,77	03172120
127	140	0,40	75	0,21	0,05	0,81	03172127
152	165	0,40	90	0,16	0,04	0,96	03172152
160	173	0,40	96	0,14	0,03	1,01	03172160
180	193	0,40	108	0,12	0,02	1,14	03172180
203	219	0,40	120	0,10	0,02	1,06	03172203
254	270	0,40	175	0,07	0,01	1,32	03172254
305	321	0,40	210	0,05	0,01	1,58	03172305
350	366	0,40	245	0,04	0,01	1,82	03172350
407	423	0,40	280	0,03	0,01	2,59	03172407
508	524	0,40	400	0,02	0,01	3,23	03172508