

FLEXADUX® Vinyl CL

Sehr leichter und hochflexibler Clipschlauch aus PVC

- Anwendungen** Asbestsanierung, Farbnebelabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Schweißgasabsaugung, Zeltbeheizung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Clipprofil / einlagig
- Temperatur** -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), mit außenliegender Scheuerschutzspirale, schwer entflammbar



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 60 | 73 | 0,25 | 36 | 0,68 | 0,22 | 1,33 | 03472060 |
| 76 | 89 | 0,25 | 45 | 0,47 | 0,14 | 1,66 | 03472076 |
| 80 | 93 | 0,25 | 48 | 0,43 | 0,12 | 1,75 | 03472080 |
| 102 | 115 | 0,25 | 60 | 0,30 | 0,08 | 1,58 | 03472102 |
| 127 | 140 | 0,25 | 75 | 0,21 | 0,05 | 1,96 | 03472127 |
| 152 | 165 | 0,25 | 90 | 0,16 | 0,04 | 2,33 | 03472152 |
| 160 | 173 | 0,25 | 96 | 0,14 | 0,03 | 2,45 | 03472160 |
| 180 | 193 | 0,25 | 108 | 0,12 | 0,02 | 2,75 | 03472180 |
| 203 | 219 | 0,25 | 120 | 0,10 | 0,02 | 2,50 | 03472203 |
| 254 | 270 | 0,25 | 175 | 0,07 | 0,01 | 3,12 | 03472254 |
| 305 | 321 | 0,25 | 210 | 0,05 | 0,01 | 3,74 | 03472305 |
| 508 | 524 | 0,25 | 400 | 0,02 | 0,01 | 8,89 | 03472508 |