

FLEXADUX® Hyp T EL CL

Hochflexibler Clipschlauch für die Absaugung aggressiver Medien, elektrisch leitfähig

- Anwendungen** Farnebelabsaugung, Papierherstellung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Pharma-Produktion, Entlüftung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Clipprofil / mehrlagig
- Temperatur** -40°C bis 175°C, kurzfristig bis 190°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, elektrisch leitfähig
- Normen** TRBS 2153, ATEX 2014/34/EU



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
76	86	0,40	45	0,60	0,17	0,00	3	03305076-0300-000-00
76	86	0,40	45	0,60	0,17	0,00	6	03305076-0600-000-00
102	112	0,40	60	0,50	0,10	0,00	3	03305102-0300-000-00
102	112	0,40	60	0,50	0,10	0,00	6	03305102-0600-000-00
127	137	0,40	75	0,32	0,06	2,53	3	03305127-0300-000-00
127	137	0,40	75	0,32	0,06	5,05	6	03305127-0600-000-00
152	162	0,40	90	0,22	0,04	0,00	3	03305152-0300-000-00
152	162	0,40	90	0,22	0,04	0,00	6	03305152-0600-000-00