

FLEXADUX® P 2 HZ

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Hytrel®

- Anwendungen** Klima- & Kühltechnik, Lösungsmitteldampfabsaugung, Abgasabsaugung, Dampfabsaugung, Absauganlagen
- Konstruktion** TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 140°C
- Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	41	0,40	25	0,25	0,05	1,49	10	28505038-1000-000-99
38	41	0,40	25	0,25	0,05	2,23	15	28505038-1500-000-99
40	43	0,40	28	0,25	0,05	1,68	10	28505040-1000-000-99
40	43	0,40	28	0,25	0,05	2,52	15	28505040-1500-000-99
51	54	0,40	37	0,25	0,05	1,70	10	28505051-1000-000-99
51	54	0,40	37	0,25	0,05	2,55	15	28505051-1500-000-99
60	63	0,40	42	0,20	0,04	2,00	10	28505060-1000-000-99
60	63	0,40	42	0,20	0,04	2,99	15	28505060-1500-000-99
65	68	0,40	45	0,20	0,04	2,16	10	28505065-1000-000-99
65	68	0,40	45	0,20	0,04	3,24	15	28505065-1500-000-99
70	73	0,40	49	0,20	0,04	2,32	10	28505070-1000-000-99
70	73	0,40	49	0,20	0,04	3,48	15	28505070-1500-000-99
76	79	0,40	54	0,20	0,04	2,52	10	28505076-1000-000-99
76	79	0,40	54	0,20	0,04	3,77	15	28505076-1500-000-99
80	83	0,40	56	0,18	0,04	2,65	10	28505080-1000-000-99
80	83	0,40	56	0,18	0,04	3,97	15	28505080-1500-000-99
90	93	0,40	63	0,18	0,04	2,97	10	28505090-1000-000-99
90	93	0,40	63	0,18	0,04	4,46	15	28505090-1500-000-99
102	106	0,40	72	0,16	0,04	3,49	10	28505102-1000-000-99
102	106	0,40	72	0,16	0,04	5,24	15	28505102-1500-000-99
110	114	0,40	77	0,16	0,03	3,76	10	28505110-1000-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	114	0,40	77	0,16	0,03	5,64	15	28505110-1500-000-99
115	119	0,40	81	0,16	0,03	0,00	10	28505115-1000-000-99
115	119	0,40	81	0,16	0,03	0,00	15	28505115-1500-000-99
120	124	0,40	85	0,16	0,03	4,09	10	28505120-1000-000-99
120	124	0,40	85	0,16	0,03	6,14	15	28505120-1500-000-99
127	131	0,40	89	0,15	0,03	4,33	10	28505127-1000-000-99
127	131	0,40	89	0,15	0,03	6,49	15	28505127-1500-000-99
130	134	0,40	91	0,15	0,03	0,00	10	28505130-1000-000-99
130	134	0,40	91	0,15	0,03	0,00	15	28505130-1500-000-99
140	144	0,40	98	0,12	0,03	4,76	10	28505140-1000-000-99
140	144	0,40	98	0,12	0,03	7,14	15	28505140-1500-000-99
150	154	0,40	105	0,12	0,03	5,10	10	28505150-1000-000-99
150	154	0,40	105	0,12	0,03	7,65	15	28505150-1500-000-99
152	156	0,40	107	0,12	0,03	5,16	10	28505152-1000-000-99
152	156	0,40	107	0,12	0,03	7,75	15	28505152-1500-000-99
160	164	0,40	112	0,10	0,03	5,43	10	28505160-1000-000-99
160	164	0,40	112	0,10	0,03	8,15	15	28505160-1500-000-99
175	181	0,40	123	0,10	0,03	8,64	10	28505175-1000-000-99
175	181	0,40	123	0,10	0,03	12,95	15	28505175-1500-000-99
180	186	0,40	126	0,09	0,02	9,72	10	28505180-1000-000-99
180	186	0,40	126	0,09	0,02	14,58	15	28505180-1500-000-99
203	209	0,40	143	0,08	0,02	10,93	10	28505203-1000-000-99
203	209	0,40	143	0,08	0,02	16,40	15	28505203-1500-000-99
215	221	0,40	151	0,07	0,02	0,00	10	28505215-1000-000-99
215	221	0,40	151	0,07	0,02	0,00	15	28505215-1500-000-99
225	231	0,40	158	0,07	0,02	12,09	10	28505225-1000-000-99
225	231	0,40	158	0,07	0,02	18,14	15	28505225-1500-000-99
250	256	0,40	175	0,07	0,02	13,41	10	28505250-1000-000-99
250	256	0,40	175	0,07	0,02	20,12	15	28505250-1500-000-99
254	260	0,40	178	0,07	0,02	13,63	10	28505254-1000-000-99