

## GENESIS® MK II

Leichter und hochflexibler Profilschlauch aus PE

- Anwendungen** Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial, Absauganlagen, Asbestsanierung, Schwimmbadtechnik, Baumaschinen
- Konstruktion** PE, transluzent, Kunststoffwendel / PE
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute chemische Beständigkeit, trittfest, hohe Bruchdehnung, gute Zugfestigkeit, schwimmfähig, halogen- & weichmacherfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
38	50	0,70	60	1,30	0,60	3,04	10	43100038-1000-000-00
38	50	0,70	60	1,30	0,60	4,55	15	43100038-1500-000-00
51	63	0,70	80	1,00	0,50	4,09	10	43100051-1000-000-00
51	63	0,70	80	1,00	0,50	6,13	15	43100051-1500-000-00
63	75	0,70	100	0,80	0,40	4,85	10	43100063-1000-000-00
63	75	0,70	100	0,80	0,40	7,27	15	43100063-1500-000-00
76	88	0,70	120	0,50	0,30	5,79	10	43100076-1000-000-00
76	88	0,70	120	0,50	0,30	8,68	15	43100076-1500-000-00
90	102	0,70	140	0,40	0,20	10,20	15	43100090-1500-000-00
102	114	0,70	160	0,30	0,20	7,67	10	43100102-1000-000-00
102	114	0,70	160	0,30	0,20	11,51	15	43100102-1500-000-00